



K U B O T A TRANSPORTERI NA GUSJENICAMA

KC110HR



Za precizne rezultate i bez rivalnu izdržljivost na gradilištu Kubotin KC110HR Transporter na gusjenicama je jedini izbor



Superiorni transporter izuzetnih performansa

S svojim Skupi i prenosi sistemom, KC110 HR, može brzo i glatko istovariti sol, kamenje, zemlju i ostale materijale. Kako bi posao bio jednostavniji, s kutom od 90 ° ćete lako istovariti teret na bilo kakvom terenu.

Kompaktan dizajn

Rad u okruženju s ograničenim mjestom je lak s kompaktnim KC110HR. Širina od 980 mm stroja omogućava rad u uskom radnom prostoru, dok kompaktan ali snažan transporter tereta se može okretati s minimalnim prepustom.

HST

KC110HR transporter opremljen je s Hidro pogonom (HST), promjenom brzina. Ovaj unaprijeđeni sustav prijenosa bez kvačila omogućuje rukovaocu stroja glatku i brzu promjenu smjera naprijed-nazad i finu regulaciju brzine kretanja. Sustav HST kod KC110HR pomaže da rad i kretanje bude efikasnije i produktivnije, te nudi glatku vožnju i smanjuje zamor kod rukovaoca stroja.

Napredan mehanizam pogona

Transporter na gumenim gusjenicama KC110HR raspolaže s brojnim mogućnostima za stabilno i glatko izvođenje radova. Dvostruke prirubnice gusjenica poboljšavaju bočnu stabilnost, a napredni dizajn rolnica u sredini daju mehanizmu gusjenica fleksibilnost da se kreće i po nepristupačnim terenima, koje su napravljene od izdržljive gume. Ovo poboljšanje omogućuje transporteru KC 110 HR da prevozi učinkovito teške terete te osiguravaju komfornu vožnju za rukovaoca stroja čak i pri većim brzinama. Ovaj sistem nudi iznimnu vožnju i sposobnost manevriranja na raznim terenima, bilo na ravnom ili na usponima i padovima.



Učinkovitost,

180 ° okretni transporter

Sa jednostavnim pritiskom poluge teret transportera KC 110 HR može se rotirati 180°. Ova napredna funkcija daje rukovaocu stroja mogućnost odabira strane istovara i utovara čineći oba zadatka praktički bez muke.



Kubota Original Motor

Utovar, prijevoz i istovar teškog tereta zahtijeva snagu. Transporter KC 110HR ispunjava zadana očekivanja. Idealna mješavina zraka i goriva u snažnom D722 vodom hlađenom, 4 ciklusnom Kubota Dizel motoru koji daje KC110HR snagu na bilo kojem terenu. 15 PS (10.9 kW) / s 3000 obrtaja motor starta lako i omogućava nisku razinu buke i minimalne vibracije, za efikasnu učinkovitost, performanse, gladak prijevoz i mogućnost istovara, te smanjuje zamor kod rukovaoca stroja te izuzetan komfor.



Potpuno otvoren poklopac

Za brzo i lako održavanje potpuno otvoreni poklopac omogućuje laku dostupnost i preglednost svim vitalnim dijelovima, kao što je motor, hladnjak i spremnik ulja i uljnog filtera.



Kontrole

Rad s KC110HR s lakoćom. Korisnički prijateljski dizajn napravljen tako da su svi prekidači i poluge za upravljanje uvijek lako dostupne rukovaocu stroja.



KUBOTA TRANSPORTER NA GUSJENICAMA

KC110HR

SPECIFIKACIJE

Model		KC110HR	
Tip stroja		180°rotirajući	
Težina stroja	kg	910	
Max. nosivost	kg	1000	
Pogon		HST (Hidro pogon)	
Brzina kretanja	Naprijed	km/h	0 ~ 5.4
	Unazad	km/h	0 ~ 5.4
Motor	Model	Kubota D722	
	Tip	vodom hlađeni, dizel motor E-TVCS	
	Broj cilindra	3	
	Snaga ISO9249	kW (KS) / obr.	10.9 (15) / 3000
Dimenzije	Dužina	mm	2595
	Širina	mm	980
	Visina	mm	1265
Veličina trans.korita	Dužina	mm	1340
	Širina	mm	890
	Visina	mm	490
Podvozje	Ground clearance	mm	145
	Tumbler distance	mm	1160
	Track centre-to-centre distance	mm	750
	Širina gusjenice	mm	230
Max. istovarni razmak	mm	570	
Max. kut istovara	stupnjeva	90	
Istovarni smjer	stupnjeva	180	
Kapacitet spremnika goriva	L	15	

* Specifikacije su predmet koje se mogu promijeniti bez naknadnog upozorenja radi poboljšanja rezultata.

DIMENZIJE

